



Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med:
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 08-sep-2023

Version 3

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn PITTSEAL® 444N Sealant
Säkerhetsdatabladnummer OCPC00051

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Tättningsmedel
Begränsat till yrkesanvändning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantörens adress Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 - Tessenderlo, Belgium
E-postadress SDS.compliance@owenscorning.com
Företagets webbplats www.foamglas.com

Telephone number T +32 (0)13 661 721, F +32 (0)13 667 854

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +32 (0)13 661 721

Telefonnummer för nödsituationer - §45 - (EG)1272/2008	
Europa	112
Österrike	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43
Belgien	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245
Bulgarien	Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre) National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409
Kroatien	Centar za kontrolu otrovanja/Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342
Tjeckien	Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402
Danmark	Giftlinjen/Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
Finland	Myrkytystietokeskus +358 9 471 977
Frankrike	ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59
Tyskland	Giftnotruf der Charité/Charité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240
Ungern	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99
Irland	National Poisons Information Centre/Beaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7) +353 01 809 2566 (Professionals, 24/7)
Italien	Centro Antiveleni (Poisons Centre) Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343
Lettland	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473
Litauen	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370

	687 53378
Nederländerna	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88
Norge	GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300
Polen	Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź) +48 42 63 14 724
Portugal	Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284
Rumänien	Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00)
Ryssland	Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский)
Saudi Arabia	The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087
Slovakien	Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66
Slovenien	Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500
Spanien	Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20
Sverige	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)
Schweiz	Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51
Turkiet	Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01
Förenade kungariket	National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only)

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Brandfarliga vätskor	Kategori 3 - (H226)
----------------------	---------------------

2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Varning

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden
P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

2.3. Andra faror

Andra faror

Ingen annan specifik fara har identifierats.

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	EC-nr	CAS-nr	Vikt-%	2.1 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)	REACH-registreringsnummer
Xylen	215-535-7	1330-20-7	5-<10	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOTE-SE 3 (H335) STOTE-RE 2 (H373) Aspir. Tox. 1 (H304)	01-2119488216-32

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd	Första hjälpare: Sörj för eget skydd. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Använd första hjälpen anpassat efter skadans natur.
Inandning	- Flytta till frisk luft - Uppmuntra offret att hosta, spotta ut och blåsa näsan för att ta bort damm.
Hudkontakt	- Ta av nedstänkta kläder - Skölj omedelbart med mycket vatten - Kontakta läkare om symptom kvarstår
Ögonkontakt	- Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja - Kontakta läkare om symptom kvarstår
Förtäring	- Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten - Sök läkarvård
Eget skydd för person som ger första hjälpen	Avlägsna alla antändningskällor

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	Ingen information tillgänglig
---------	---

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare	Show this safety data sheet to the doctor in attendance.
-------------------------	--

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel

- Sand
- Släckpulver
- Koldioxid (CO₂)

Olämpliga släckmedel

ANVÄND INTE VATTEN

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör

- Brandfarlig vätska och ånga

Farliga förbränningsprodukter

Koloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandmän

- Utrym personal till säkra områden
- Särskild skyddsutrustning för brandmän
- Vid brand använd syrgasapparat

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder

- Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden
- Utrym personal till säkra områden
- Använd föreskriven personlig skyddsutrustning
- Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder
- Andas inte ånga eller dimma
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
- Rökning förbjuden
- All utrustning som används i hanteringen av denna produkt måste jordas
- Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning

För räddningspersonal

- Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

- Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det
- Förhindra att produkten når avlopp
- Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem
- Se avsnitt 12 för ytterligare ekotoxikologisk information

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder

- Stoppa läckan om det går att göra utan fara

Rengöringsmetoder

- Sug upp med inert vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån)
- ANVÄND INTE VATTEN
- Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare
- Avlägsna alla antändningskällor
- Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt

- Se avsnitt 8 för ytterligare information
- Se avsnitt 13 för mer information

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**Råd om säker hantering**

- Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden
- Använd föreskriven personlig skyddsutrustning
- Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder
- Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
- Undvik utsläpp till miljön
- Inhämta särskilda instruktioner före användning
- Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna
- Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
- Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet)
- All utrustning som används i hanteringen av denna produkt måste jordas
- Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning

Allmänna hygienkrav

- Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis
- Tvätta händerna före raster och direkt efter hantering av produkter
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen
- Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas
- Ta av alla förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen
- Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Förvaringsförhållanden**

- Förvara väl tillsluten på en torr och sval plats
- Förvara i lämpligt märkta behållare
- Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet)

Oförenliga material

- Inga kända enligt levererad information

7.3. Specifik slutanvändning**Specifika användningsområden**

- Ingen speciell slutanvändning har identifierats hittills.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1. Kontrollparametrar**

Kemiskt namn	ACGIH	Australien	Österrike	Belgien	Bulgarien
Xylen 1330-20-7		80 ppm 350 mg/m ³ 150 ppm STEL 655 mg/m ³ STEL	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 442 mg/m ³	50 ppm TWA; 221 mg/m ³ TWA STEL 100 ppm STEL 442 mg/m ³	STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 221.0 mg/m ³ K*
Kemiskt namn	Kroatien	Tjeckien	Danmark	Finland	Frankrike
Xylen 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ K*	TWA: 200 mg/m ³ Ceiling: 400 mg/m ³ D*	TWA: 25 ppm TWA: 109 mg/m ³ H*	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 440 mg/m ³ iho*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ *
Kemiskt namn	Tyskland	Grekland	Ungern	Irland	Italien
Xylen 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ H*	TWA 100 ppm TWA 435 mg/m ³ STEL 150 ppm STEL 650 mg/m ³	TWA: 221 mg/m ³ STEL: 442 mg/m ³ b*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ pelle*
Kemiskt namn	Lettland	Litauen	Nederländerna	Norge	Polen
Xylen 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³	TWA: 221 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 442 mg/m ³ STEL: 100 ppm	TWA: 210 mg/m ³ STEL: 442 mg/m ³ H*	TWA: 25 ppm TWA: 108 mg/m ³ STEL: 37.5 ppm STEL: 135 mg/m ³	STEL: 200 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³

	*			H*	
Kemiskt namn	Portugal	Rumänien	Ryssland	Slovakien	Slovenien
Xylen 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ P*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ P*	TWA: 50 mg/m ³ MAC: 150 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ K*	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³ K*
Kemiskt namn	Spanien	Sverige	Schweiz	Förenade kungariket	
Xylen 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 221 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m ³ via dérmica*	TLV: 50 ppm TLV: 221 mg/m ³ Binding STEL: 100 ppm Binding STEL: 442 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 435 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 870 mg/m ³ H*	TWA: 50 ppm TWA: 220 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 441 mg/m ³ Sk*	

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Förenade kungariket	Frankrike	Spanien	Tyskland
Xylen 1330-20-7	-	650	-	1	2000 mg/L
Kemiskt namn	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Xylen 1330-20-7	-	-	-	5.0	-
Kemiskt namn	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Xylen 1330-20-7	-	2	-	-	-

Härledd nolleffektnivå (DNEL) • Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) • Ingen information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

- Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden
- Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- Vidta åtgärder mot statisk elektricitet
- Duschar
- Ögonduschar
- Ventilationssystem
- Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp, spridning och exponering

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

- Använd skyddsglasögon med sidoskydd
- (EN 166)

Handskydd

- Använd skyddshandskar av Viton™
- Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte överskrids. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för olika handskar
- Handskar måste följa standarden EN 374

Hud- och kroppsskydd

- Antistatiska skor
- Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder
- Använd långärmad skjorta och långbyxor

Andningsskydd

- Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation
- Korttidsexponering : Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Halvtäckande ansiktsmask (DIN EN 140). Effektiv dammsäker mask (EN 149). Typ av filter: P2 (EN143). Långtidsexponering : Friskluftmask

Begränsning av miljöexponeringen • Undvik utsläpp till miljön

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Vätska
Utseende	tjockflytande
Färg	ljusgrå
Lukt	Egenskap.

Lukttröskel Ingen information tillgänglig

<u>Egenskap</u>	<u>Värden</u>	<u>Anmärkningar • Metod</u>
pH	7	Ingen känd
Smältpunkt / fryspunkt	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Kokpunkt / kokpunktsintervall	136 °C	
Flampunkt	23-29 °C	
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt	Ingen känd
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Brännbarhetsgräns i Luft		Ingen känd
Övre brännbarhetsgräns:	Inga data tillgängliga	
Undre brännbarhetsgräns:	Inga data tillgängliga	
Ångtryck	0,1 hPa (@20°C) - 20 hPa (@50°C)	Ingen känd
Density VALUE	1.41 g/cm ³	Ingen känd
Relativ densitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Vattenlöslighet	Ikke blandbart med vatten	
Löslighet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Fördelningskoefficient	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Självtändningstemperatur	>270 °C	
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Viskositet	1,440,000 mPas	Ingen känd
Dynamisk viskositet	Inga data tillgängliga	-
Explosiva egenskaper	Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour mixtures are possible	
Oxiderande egenskaper	Ingen information tillgänglig	

9.2. Annan information

Mjukningspunkt	Ingen information tillgänglig
Molekylvikt	Ingen information tillgänglig
VOC-halt (%)	.- g/L
Vätskedensitet	Ingen information tillgänglig
Skrymdensitet	Ingen information tillgänglig

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet • Brandfarlig vätska och ånga

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet • Stabil under normala förhållanden

Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar • Nr
Känslighet för statisk urladdning • Ja

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner • Inget under normal bearbetning

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas • Hetta, lågor och gnistor

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material • Ingen information tillgänglig

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter • Kolmonoxid

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Produktinformation	Produkten medför ingen akut giftighetsfara, baserat på känd eller tillhandahållen information
Förtäring	Inga data tillgängliga.
Frätande/irriterande på huden	Ingen information tillgänglig
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Ingen information tillgänglig.
Sensibilisering	Ingen information tillgänglig
Mutagenitet i könsceller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.
STOT - enstaka exponering	Ingen information tillgänglig
STOT - upprepad exponering	Ingen information tillgänglig.
Fara vid aspiration	Ingen information tillgänglig.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral)	3,500.00 mg/kg
ATEmix (dermal)	1,100.00 mg/kg
ATEmix (inandning - damm/dimma)	1.50 mg/l

Kemiskt namn	Oral LD50	LD50/dermal/rat - NO UNITS (Wizards mg/kg)	LC50 för inandning
Basic oil	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	
Polymer/Binder		> 2000 mg/kg (Rat)	> 19171 mg/m ³ (Rat) 4 h
Xylen	= 3500 mg/kg (Rat)	> 4350 mg/kg (Rabbit)	= 29.08 mg/L (Rat) 4 h
Additive/Pigment	> 5000 mg/kg (Rat)		> 12.6 mg/L (Rat) 4 h
Additive/Pigment	> 10000 mg/kg (Rat (Rato))		= 5.09 mg/L (Rat (Rato)) 4 h

11.2 Information om andra faror

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet

0% of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Kräftdjur
Xylen	-	13.4: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 2.661 - 4.093: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static 13.5 - 17.3: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 13.1 - 16.5: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 flow-through 19: 96 h Lepomis	3.82: 48 h water flea mg/L EC50 0.6: 48 h Gammarus lacustris mg/L LC50

		macrochirus mg/L LC50 7.711 - 9.591: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 23.53 - 29.97: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 semi-static 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 30.26 - 40.75: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 static	
--	--	--	--

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioaccumulation potential is low.

Kemiskt namn	Fördelningskoefficient
Xylen	3.15

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning

Ingen information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

- Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser
- Får inte släppas ut i miljön

Kontaminerad förpackning

- Tomma behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt
- Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning
- Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

- Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes
- Följande avfallskoder är endast ett förslag:
- 08 00 00, 08 01 00, 08 01 11

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG

14.1 UN-nummer

UN1139

14.2 Officiell transportbenämning

Coating solution

14.3 Faroklass för transport

3

14.4 Förpackningsgrupp

III

Beskrivning

UN1139, Coating solution, 3, III, (23°C c.c.)

14.5 Vattenförorenare	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	955
EmS-nr	F-E, S-E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Ingen information tillgänglig

RID

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
Etiketter	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	640E
Klassificeringskod	F1

ADR

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
Etiketter	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III, (D/E)
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	640E
Klassificeringskod	F1
Tunnelbegränsningskod	(D/E)

IATA

14.1 UN-nummer	UN1139
14.2 Officiell transportbenämning	Coating solution
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1139, Coating solution, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Särskilda bestämmelser	A3
ERG-kod	3L

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter**Frankrike****Arbetsjukdomar (R-463-3, Frankrike)**

Kemiskt namn	Franskt RG-nummer	Titel
Xylen 1330-20-7	RG 4bis, RG 84	-

Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK) hazardous to water (WGK 2)

TA Luft (Tysklands föreskrift om luftkvalitetsstyrning) Organic substances

Vattenföroreningsklass (Nederländerna) 11

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Kemiskt namn	Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII	Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV
Xylen - 1330-20-7	75.	

Förordning om ozonuttnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**Kemikaliesäkerhetsrapport**

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION**Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet**

Den fullständiga ordalydelsen av
faroangivelser som avses i avsnitt 3

H226 - Brandfarlig vätska och ånga
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Teckenförklaring

*	Hudbeteckning	Tak	Högsta gränsvärde
Gränsvärde för kortvarig exponering	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)	TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)

Revisionsdatum 08-sep-2023

Revideringsanmärkning Update of document format

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

Rimlig försiktighet har iakttagits i utarbetandet av denna information, men tillverkaren ger ingen garanti om handelsduglighet eller någon annan garanti, varken direkt eller indirekt, vad gäller denna information. Tillverkaren gör inga framställningar och ansvarar inte för direkta, oavsiktliga eller följdskador som användningen orsakar.

Slut på säkerhetsdatablad