

0. GENEREL INFORMATION**1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN**

Produkt navn	PITTWRAF® B100 Jacketing
Document code	OCPC00092
Anbefalet anvendelse	PITTWRAF® B100 Jacketing er en selvforsegkende aluminiumsfolielaminatmembran til beskyttelse af FOAMGLAS®-isoleringssystemer over jorden. Forbeholdt faglig anvendelse
Leverandørens adresse	Pittsburgh Corning Europe Albertkade 1 3980 - Tessenderlo, Belgium
Nødtelefon	+32 (0)13 661 721
E-mailadresse	SDS.compliance@owenscorning.com

2. FAREIDENTIFIKATION**3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

Der er ingen farlige komponenter/ingredienser i dette produkt

Kemisk navn	CAS-nr	Vægt-%	Forretningshemmelighed
Polybutene	9003-28-5	80-100	*
Aluminium	7429-90-5	1-5	*
Polyethylene terephthalate	25038-59-9	1-5	*
Polyethylene polymer	9002-88-4	1-5	*

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Kontakt med øjnene	• Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter • Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig
Kontakt med huden	• Rens negle og vask huden (hænder) med vandfri håndcreme eller slibende sæbe efterfulgt af sæbe og vand. • Hvis der er rester tilbage, rengøres med vandfri håndcreme eller slibende sæbe. • Never use solvents. • Fjern og vask forurenede tøj før genbrug • Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp
Indånding	• Indånding af dette produkt er usandsynligt • Hvis der opstår luftvejssymptomer, flyttes offeret til frisk luft væk fra eksponeringskilden og ud i frisk luft • Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved
Indtagelse	• Utsigtet indtagelse af dette produkt er usandsynligt

- Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandfarlige egenskaber

- Ikke brandfarlig

Egnede slukningsmidler:

- Pulver, CO₂, vandspray eller almindeligt skum
- Brug tryklufforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse efter behov

Beskyttelsesmidler og forholdsregler for brandmandskab

- Termisk nedbrydning kan producere røg, giftige dampe, kulilte, kuldioxid og kulbrinter.
- As in any fire, wear self-contained breathing apparatus (SCBA) and full fire-fighting protective gear
- Avoid breathing vapors
- Hold op mod ilden
- Isolate area and keep unnecessary people away.
- Prevent run-off from fire, control or dilution from entering streams or drinking water supplies.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

- Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder
- Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse
- Rens negle og vask huden (hænder) med vandfri håndcreme eller slibende sæbe efterfulgt af sæbe og vand.
- Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj
- Vask dig grundigt efter brug
- Fjern og vask forurenede tøj før genbrug

Metoder til oprydning

- Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering

- Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj
- Sørg for tilstrækkelig ventilation

Opbevaringsbetingelser

- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
- Holdes væk fra vand eller fugtig luft
- Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted

Materialer, der skal undgås

- Stærke oxidationsmidler

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Retningslinjer for eksponering

Kemisk navn	ACGIH	Østrig	Belgien	Bulgarien	Kroatien
Aluminium 7429-90-5		TWA: 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA	TWA: 10.0 mg/m ³ TWA: 1.5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³
Polyethylene polymer 9002-88-4				TWA: 10.0 mg/m ³	
Kemisk navn	Tjekkiet	Danmark	Finland	Frankrig	Tyskland
Aluminium 7429-90-5	TWA: 10.0 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³		TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1.25 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³
Polyethylene polymer 9002-88-4	TWA: 5 mg/m ³				
Polyethylene terephthalate 25038-59-9					TWA: 1.25 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³
Kemisk navn	Ungarn	Irland	Italien	Litauen	Holland

Aluminium 7429-90-5	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	
Polyethylene polymer 9002-88-4				TWA: 10 mg/m ³	
Polyethylene terephthalate 25038-59-9				TWA: 5 mg/m ³	
Kemisk navn	Norge	Polen	Portugal	Rusland	Spanien
Aluminium 7429-90-5	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	TWA: 2.5 mg/m ³ TWA: 1.2 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³
Polyethylene polymer 9002-88-4				MAC: 10 mg/m ³	
Polyethylene terephthalate 25038-59-9				MAC: 5 mg/m ³	
Kemisk navn	Sverige	Schweiz	Storbritannien		
Aluminium 7429-90-5	TLV: 5 mg/m ³ TLV: 2 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³		

* Aluminium er godt indlejret i det endelige produkt som formen af aluminiumsfolien. Kemikaliet forventes ikke at blive udsat for under normale forhold.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Ingen under normale anvendelsesforhold

- | | |
|--|--|
| Beskyttelse af øjne/ansigt | • Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) |
| Beskyttelse af huden og kroppen | • Bær olieugennemtrængelige beskyttelseshandsker
• Bær langærmet overdel og lange bukser |
| Åndedrætsværn | • Der er ikke behov for åndedrætsværn under normale brugsforhold. |
| Generelle hygiejneregler | • Sørg for tilstrækkelig ventilation
• Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj
• Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produkter |

9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Fast stof
Udseende	En aluminiumsfolieplade med en grå gummieret bagside.
Lugt	ubetydelig
Farve	sølv, Grå
Vandopløselighed	Uopløseligt i vand
Massefylde	1.4-1.6

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	• Stabil
Risiko for farlige reaktioner	• Holdes væk fra åben ild og varme overflader • Stærke oxidationsmidler
Farlige nedbrydningsprodukter	• Kuliite • Svovloxider • Carbonhydrider (kulbrinter)

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Produktinformation	Ingen tilgængelige data
Carcinogenicitet	Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er registreret som kræftfremkaldende eller potentielt kræftfremkaldende af OSHA, IARC eller NTP

Kemisk navn	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
--------------------	-------	------	-----	------

Polyethylene polymer		Group 3		
----------------------	--	---------	--	--

12. MILJØOPLYSNINGER

Dette produkt forventes ikke at være farligt for miljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale, regionale og lokale bestemmelser. Dette materiale er, som det leveres, ikke farligt affald ifølge statslige og forbundsstatslige bestemmelser (40 CFR 261) i USA. Forbrænding, bortskaffelse eller genanvendelse hos specifik ekstern udbyder.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Dette materiale er ikke underlagt regulering som farligt gods

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Internationale fortegnelser

Dette produkt er klassificeret som en artikel. Artikler er fritaget for registrering eller anførsel under kemikaliefortegnelser som TSCA (USA), DSL/NDL (CAN), REACH (EU), ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AICS (AUS)

16. ANDRE OPLYSNINGER

Revisionsdato

07-jun-2021

Revisionsnote

Nyt produkt

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er udfærdiget med rimelig omhu, men producenten udsteder ingen garanti for salgbarhed eller nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til disse oplysninger. Producenten fremsætter ingen påstande og påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle direkte skader, påløbne udgifter og driftstab som følge af brugen af det

Sikkerhedsinstruktionen slutter her